

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti in fase di applicazione



PRODOTTI A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA

UltraCare Smooth Silicone fa parte della linea di prodotti *CO₂ Fully Offset in the Entire Life Cycle*. Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

CAMPI DI APPLICAZIONE

UltraCare Smooth Silicone è un formulato innovativo a base acqua, adatto per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretanic, ecc.). Durante la fase di finitura della superficie del sigillante facilita l'ottenimento di superfici lisce, compatte e prive di cavità che potrebbero costituire punti di accumulo per sporco e futura formazione di muffe.

Associato a specifici sigillanti (tipo **Mapesil AC** o **Mapesil LM**) ne aumenta le proprietà di resistenza alla muffa, in conseguenza all'ottenimento di una superficie priva di porosità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UltraCare Smooth Silicone è uno speciale formulato MAPEI all'acqua che facilita la finitura dei giunti deformabili realizzati in opera mediante varie tipologie di sigillanti (siliconi acetici, neutri, poliuretanic, ecc.). Non lascia residui e può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici normalmente utilizzate in edilizia (piastrelle ceramiche, materiale lapideo, mosaico vetroso, ecc.).

AVVISI IMPORTANTI

Data la vastità di materiali esistenti, effettuare sempre una prova preventiva in una zona poco visibile, per valutare la compatibilità con le superfici e i sigillanti da trattare, prima di estenderne l'applicazione all'intera area d'intervento.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua.

Dopo aver applicato il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, spruzzare **UltraCare Smooth Silicone** sul giunto. Eseguire quindi la finitura mediante l'impiego di attrezzo idoneo.

CONSUMO

Con 0,75 l di **UltraCare Smooth Silicone** è possibile trattare fino a 350 metri lineari. Il consumo è fortemente influenzato dallo specifico tipo di sigillante e dalla dimensione dei giunti da trattare.

CONFEZIONI

UltraCare Smooth Silicone è disponibile in flaconi con nebulizzatore da 0,75 l.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Smooth Silicone, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)

Proprietà fisico-chimiche:

Uso:	Soluzione per finitura sigillanti
Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristico
Massa volumica relativa [UoM]:	1,00 g/cm ³
pH:	10,3

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

11019-9-2022-II-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

