

MAPEFORM ECO OIL NEW

Disarmante universale a base di oli vegetali, ad alta biodegradabilità

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapeform Eco Oil New viene utilizzato per il trattamento antiadesivo di casseforme in ferro, alluminio e materiale sintetico (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche). Consente di migliorare il faccia a vista del calcestruzzo facilitandone il disarmo riducendo i tempi di applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeform Eco Oil New è costituito da una miscela stabile di oli vegetali selezionati.

Mapeform Eco Oil New applicato sulla superficie del cassero forma una sottile pellicola che crea una barriera di separazione tra cassaforma e calcestruzzo, facilitando lo scassero.

Mapeform Eco Oil New è di facile applicazione, riduce la formazione di microbolle sulla superficie del calcestruzzo migliorandone il facciavista, mantiene in buono stato la superficie delle casseforme riducendo le operazioni di pulizia.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Mapeform Eco Oil New** con acqua.
- Non diluire **Mapeform Eco Oil New** con solventi o con altri oli.
- Prima dell'utilizzo verificare sempre la compatibilità del disarmante con il materiale delle casseforme, mediante applicazioni di prova.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Mapeform Eco Oil New è pronto all'uso.

Applicazione

Applicare **Mapeform Eco Oil New** con pompe a pressione dotate di ugello nebulizzatore o atomizzatori ad una pressione minima di 6 Bar possibilmente in un'unica passata su casseri puliti ed asciutti.

Raccomandiamo, per la buona riuscita del disarmo, di non superare il consumo consigliato; una eccessiva quantità di prodotto può infatti provocare una leggera polvere superficiale che altera l'aspetto finale della superficie del getto a vista.

PULIZIA

Gli attrezzi utilizzati per la stesura del **Mapeform Eco Oil New** possono essere lavati con acqua.

CONSUMO

Il consumo di **Mapeform Eco oil New** varia in funzione della tipologia e delle caratteristiche di assorbimento della cassaforma. il dosaggio varia tra 15 e 25 g/m²

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in IBC 1050lt, fusti da 210lt e jerrycan da 25 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare per 24 mesi in recipienti chiusi al riparo dall'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido fluido
Colore:	ambrato
Massa volumica:	0,87 g/cm ³ a +15 °C
Viscosità Brookfield:	22,9 cPs a +20 °C 11,1 cPs a +40 °C
Pour point:	-6 °C
Flash point:	> 100 °C
Biodegradabilità (OECD 301-B):	> 60%

DATI APPLICATIVI

Preparazione:	pronto all'uso
Applicazione:	pompa dotata di ugello nebulizzatore a pressione > 6 Bar

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

8799-6-2022-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

