

MAPESTART 1

Additivo coadiuvante di pompaggio per calcestruzzi



DESCRIZIONE

Mapestart 1 è un additivo in polvere coadiuvante di pompaggio, capace di facilitare sensibilmente l'inizio del pompaggio dei calcestruzzi e di prolungare la vita utile delle tubazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapestart 1 viene impiegato per lubrificare le linee di pompaggio, facilitando così l'inizio del pompaggio e lo scorrimento delle miscele cementizie all'interno delle apposite linee.

Impiegato invece alla fine delle operazioni di pompaggio, **Mapestart 1** consente di ottenere una migliore pulizia delle linee stesse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapestart 1 è un prodotto specificatamente formulato per la lubrificazione di tubature e di linee di pompaggio attraverso cui devono scorrere le miscele cementizie. Questo è possibile grazie alla creazione di un sottilissimo film all'interno delle linee di pompaggio, il quale consente una riduzione dell'attrito e riduce il pericolo di eventuali bloccaggi.

La diminuzione dell'attrito tra le pareti delle tubazioni e la miscela cementizia pompata prolunga inoltre la vita delle tubazioni stesse.

MODALITÀ D'USO

Per impiegare **Mapestart 1**, occorre miscelare il prodotto con acqua: per ogni sacchetto (circa 225 g) di **Mapestart 1**, si aggiungono in vasca 20-35 litri di acqua. La quantità di **Mapestart 1**, e quindi il numero di sacchetti necessari, dipende dalle dimensioni della pompa e dalla lunghezza delle tubazioni lungo cui è pompato il calcestruzzo.

Mapestart 1 può essere facilmente miscelato con l'acqua attraverso il sistema di pompaggio (agitatore, scambiatore e pistoni). Una volta che la vasca è svuotata dell'acqua additivata con **Mapestart 1**, è possibile cominciare a pompare il calcestruzzo.

CONSUMO

Il consumo varia in funzione delle caratteristiche della pompa (dimensioni e potenza) e della linea di pompaggio (lunghezza e geometria).

Pertanto, al fine di ottimizzare l'impiego di **Mapestart 1**, si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico "Underground Technology Team", per valutare e verificare le locali condizioni di applicazione.

CONFEZIONI

Mapestart 1 è fornito in sacchetti di plastica da circa 225 g.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapestart 1 deve essere conservato nelle confezioni originali, sigillate, immagazzinate in un ambiente asciutto e adeguatamente ventilato, con temperature comprese tra +5°C e +35°C.
La durata massima dello stoccaggio è di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapestart 1 non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico. La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto:	polvere
Colore:	bianco
Base chimica:	sali inorganici
Massa volumica (ISO 758) (g/cm ³):	1,3 ± 0,1
pH (in soluzione all'1%):	8 ± 1

AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

3312-1-2008-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

