

ULTRACARE STAIN REMOVER

Detergente a consistenza densa in soluzione acquosa, per la rimozione di macchie di natura organica



CARATTERISTICHE E BENEFICI

Detergente professionale ad alte prestazioni a consistenza densa in soluzione acquosa con potere estrattivo, per la rimozione di macchie di natura organica da cotto, materiale lapideo naturale e artificiale, superfici in cemento.

Prodotto specifico per la rimozione di macchie di sostanze grasse da superfici assorbenti. Rimuove efficacemente cere all'acqua e metallizzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UltraCare Stain Remover sfrutta l'azione combinata della elevata capacità sgrassante associata alla presenza di addensanti minerali assorbenti. La macchia, emulsionata dalla componente detergente, viene attratta verso la superficie e inglobata nella componente addensante minerale, quindi rimossa asportando i residui di prodotto asciutti. L'efficacia del prodotto è in funzione della natura dello sporco, del grado di penetrazione dello stesso e della superficie da trattare.

Si può utilizzare a completamento dei cicli di pulizia realizzati mediante l'impiego degli altri prodotti della gamma **UltraCare** (tipo **UltraCare HD Cleaner** o **UltraCare Multicleaner**) negli interventi di manutenzione straordinaria.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare su superfici lucide e/o cerate, legno, linoleum, gomma, PVC, rivestimenti in resina e superfici trattate con protettivi.
- In alcuni casi l'impiego di **UltraCare Stain Remover** può comportare la formazione di "macchie di pulito" ossia porzioni esteticamente differenti da quelle non trattate.
- Nel caso di macchie particolarmente profonde, specialmente su materiali compatti, è possibile che a seguito del trattamento di pulizia rimangano delle alonature difficilmente eliminabili.
- Effettuare sempre una prova preliminare per valutarne l'efficacia ed eventuali interazioni con le superfici da trattare.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

UltraCare Stain Remover deve essere mescolato prima dell'uso. Applicare quindi uno strato uniforme dello spessore di circa 1-3 mm sulla zona macchiata priva di polvere o materiale incoerente che dovranno nel caso essere preventivamente rimossi. Le superfici si devono presentare asciutte.

Lasciare agire fino al completo asciugamento che normalmente avviene in 12-24 ore ed è confermato dal cambio di colore del prodotto e dal suo indurimento.

Rimuovere quindi il residuo meccanicamente mediante spatola o spazzola, compatibili con la superficie da trattare. Evitare l'impiego di strumenti particolarmente abrasivi su superfici delicate. Risciacquare

abbondantemente con acqua pulita.

Se dopo abbondante risciacquo la superficie una volta asciutta dovesse presentare ancora residue macchie è possibile ripetere l'operazione.

CONSUMO

Il consumo può variare fortemente in funzione del grado e tipo di sporco e della superficie da trattare. 1 mm di **UltraCare Stain Remover** applicato su 1 m² di superficie equivale a circa 1 l di prodotto. Si consiglia di eseguire test preliminari per determinare le quantità effettivamente necessarie.

CONFEZIONI

UltraCare Stain Remover è disponibile in fustini da 0,5 litri.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Stain Remover, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 36 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro del prodotto consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

pH (+20°C) prodotto puro:	12
Peso specifico (+20°C):	1,25 g/cm ³
Stato Fisico:	pasta
Colore:	beige
Odore:	caratteristico

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

11025-9-2023-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

