

MAPECOAT DECOR EASY

Finitura protettiva monocomponente poliuretanica alifatica in dispersione acquosa per fibra di vetro decorativa e carta da parati in ambienti asciutti



CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura protettiva trasparente opaca per rivestimenti in fibra di vetro decorativa e carta da parati in ambienti asciutti. Conferisce una buona resistenza all'usura, facilitando la pulizia del rivestimento, proteggendo la stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecoat Decor Easy è una finitura 100% poliuretanica, monocomponente, alifatica (non ingiallente), all'acqua.

Proprietà del prodotto

- Buona resistenza all'usura.
- Non ingiallente.
- Resistente ai raggi ultravioletti.
- Molto facile da applicare.
- Privo di solventi.
- Finitura opaca.
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale.

Mapecoat Decor Easy è particolarmente indicato per facilitare la pulizia di carta da parati stampata e per la protezione della stessa dai raggi UV, quando posate in ambienti asciutti.

Nel caso di posa di rivestimenti murali decorativi in ambienti umidi, o rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi, è raccomandato l'utilizzo della finitura protettiva bicomponente **Mapecoat Decor Protection**.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare all'esterno e in ambienti umidi.
- Usare solo a temperature comprese tra +10°C e +35°C.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione e applicazione del prodotto

Prima dell'uso, agitare il composto e versarlo in un'ideale vaschetta opportunamente predisposta. Applicare con rullo a pelo corto (tipo **Ultracoat Roller T3** o **T5**) una mano incrociata di **Mapecoat Decor Easy**.

PULIZIA

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Mapecoat Decor Easy** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

80-100 g/m².

CONFEZIONI

Mapecoat Decor Easy è disponibile in flaconi da 1 l.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti. Teme il gelo, per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	bianco lattiginoso/trasparente
Densità (g/cm ³):	1.050
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Viscosità a +23°C (mPa·s):	550-900 # 4 rpm
Tempo di lavorabilità:	90 minuti
Tempo di attesa dopo l'applicazione dell'adesivo:	2-4 ore
Messa in esercizio:	6-12 ore
Brillantezza (valore indicativo):	5-10 gloss

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

7708-5-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

