

MAPECOAT FILLER MAPECOAT FILLER 250

Cariche micrometriche per la realizzazione di finiture antisdrucchiolo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecoat Filler e Mapecoat Filler 250 sono delle speciali cariche micrometriche da aggiungere a finiture poliuretaniche al fine di renderle antisdrucchiolo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Aggiungere, sotto miscelazione continua, alla finitura poliuretanica scelta in una quantità di il 5-8% in peso, tale quantità può variare in funzione della resa estetica desiderata.

CONFEZIONI

Mapecoat Filler e Mapecoat Filler 250 sono disponibili in confezioni da 2 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapecoat Filler e Mapecoat Filler 250, se conservati negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35°C, hanno un tempo di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: polvere cristallina

Colore: bianca

	Mapecoat Filler	Mapecoat Filler 250
Massa volumica (g/cm ³):	1,22	1,28
Granulometria media (µm):	125	250

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di cariche micrometriche (tipo **Mapecoat Filler** e **Mapecoat Filler 250** della MAPEI S.p.A.) da aggiungere a finitura poliuretaniche al fine di renderle antisdrucchiolo.

I prodotti dovranno essere miscelati alla finitura poliuretaniche scelta in ragione di circa il 5-8% in peso.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica (g/cm ³):	Mapecoat Filler 1,22	Mapecoat Filler 250 1,28
Granulometria media (µm):	Mapecoat Filler 125	Mapecoat Filler 250 250

7501-7700-2-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

