

MAPELUX OPACA

Cera metallizzata opaca a doppia reticolazione e ad alta resistenza



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapeflux Opaca si usa all'interno di ambienti civili quali negozi, *show-room*, appartamenti, uffici, ecc., per la protezione di pavimentazioni soggette a traffico particolarmente intenso realizzate con **Mapefloor System** oppure, per facilitare le operazioni di manutenzione, su pavimentazioni realizzate in **Ultratop**.

Alcuni esempi di applicazione

- Trattamento protettivo di pavimentazioni in resina realizzate con **Mapefloor System**, all'interno di ambienti civili.
- Trattamento protettivo di pavimentazioni autolivellanti realizzate con **Ultratop** all'interno di ambienti civili come *show-room*, negozi, appartamenti.
- Trattamento protettivo, previa applicazione di idonea finitura, di pavimentazioni decorative realizzate con **Ultratop** e aggregati naturali, all'interno di ambienti civili come *show-room*, negozi, appartamenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeflux Opaca è una cera metallizzata opaca, caratterizzata da un'elevata resistenza al traffico e ai frequenti lavaggi, anche con forti detergenti.

Grazie alla doppia reticolazione che lega tutti i componenti, il film di **Mapeflux Opaca** risulta così facilmente pulibile dai segni generati dal traffico mediante un semplice lavaggio.

Mapeflux Opaca è molto fluida, rapida e facile da stendere sulla superficie.

AVVISI IMPORTANTI

- Non applicare con temperature inferiori a +10°C.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Prima della stesura di **Mapeflux Opaca**, assicurarsi che siano trascorse almeno 24 ore dall'applicazione delle pavimentazioni realizzate con **Mapefloor System**. Per superfici in **Ultratop**, successivamente trattate con specifico prodotto di finitura, stendere **Mapeflux Opaca** dopo completo asciugamento della finitura stessa.

Applicazione del prodotto

Mapelux Opaca deve essere applicata in due mani incrociate in modo da ottenere un buon grado di protezione della superficie.

Applicare la prima mano di **Mapelux Opaca** in modo uniforme mediante apposito spandicera. Dopo il completo asciugamento della prima mano, stendere la seconda mano in senso incrociato rispetto alla prima.

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per l'applicazione di **Mapelux Opaca** devono essere pulite dopo l'utilizzo con acqua.

CONSUMO

50 g/m².

CONFEZIONI

Mapelux Opaca è disponibile in taniche da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapelux Opaca, conservata negli imballi originali a temperatura compresa tra +10°C e +30°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto:	emulsione
Colore:	bianco
Massa volumica:	1,036 g/cm ³
Tenore di sostanza secca:	22 ± 1 %
Contenuto di sostanza attiva:	30 ± 1 %

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione:	da +10°C a +30°C
pH:	8,4 ± 0,2

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni

pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com. QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento protettivo di pavimentazioni in resina soggette a traffico particolarmente intenso (tipo **Mapefloor System** della MAPEI S.p.A.), oppure trattamento per la manutenzione di pavimentazioni autolivellanti cementizie (tipo **Ultratop** della MAPEI S.p.A.), mediante applicazione, in due mani incrociate, di cera metallizzata opaca caratterizzata da un'elevata resistenza al traffico e ai frequenti lavaggi (tipo **Mapelux Opaca** della MAPEI S.p.A.).

2040-02-2023-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

