

QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

Sabbie di quarzo lavate ed essiccate a forno da utilizzarsi con resine epossidiche e poliuretaniche



CAMPI DI APPLICAZIONE

Le sabbie di quarzo MAPEI sono costituite da quarzi selezionati ad alta purezza lavati ed essiccati a forno, disponibili in diverse miscele di granulometrie in curva, da utilizzarsi con resine epossidiche o poliuretaniche per la realizzazione di rivestimenti protettivi, stuccature, riparazioni, ecc.

Alcuni esempi di applicazione

- Realizzazione di malte resinose per rivestimenti a massetto o per riparazioni di pavimentazioni.
- Realizzazione di malte fluide resinose autolivellanti o per rasature di superfici cementizie.
- Realizzazione di semine su sottofondi resinosi nei rivestimenti multistrato o come strato aggrappante per successive applicazioni di prodotti resinosi o cementizi.
- Realizzazione di finiture antiscivolo.

TIPI DI MISCELE

Le sabbie di quarzo MAPEI sono disponibili nelle seguenti miscele:

- Quarzo 0,25;
- Quarzo 0,5;
- Quarzo 0,9;
- Quarzo 1,2;
- Quarzo 1,9.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Le sabbie di quarzo possono essere utilizzate miscelate a resine epossidiche o poliuretaniche per la realizzazione di rivestimenti resinosi autolivellanti, multistrato o a massetto di malta. Possono altresì essere utilizzate per realizzare malte resinose per stuccature, riparazioni di giunti o buchi a pavimento, realizzazione di sgusce o raccordi, ecc.

Le sabbie di quarzo si possono infine utilizzare per la semina su strati resinosi ancora freschi per incrementarne lo spessore e renderne ruvida la superficie qualora si debbano realizzare finiture antiscivolo o si voglia migliorare l'aggrappo degli eventuali strati successivi di ulteriori prodotti resinosi o cementizi.

Per la corretta scelta della tipologia di miscela di sabbia da utilizzare, la modalità di posa e il consumo, si prega di fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti resinosi o cementizi che devono essere applicati.

CONSUMO

In funzione dell'utilizzo previsto.

COLORE

Bianco grigiastro.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto deve essere conservato negli imballi originali in ambienti asciutti.

Il prodotto ha un periodo di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Le sabbie di quarzo non sono considerate pericolose ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle sostanze/miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

174-5-2016-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

