

ADDITIX P

Additivo tissotropizzante per Purtop Easy



CARATTERISTICHE TECNICHE

Additix P è un additivo tissotropizzante liquido in solvente, formulato dai laboratori di R&D Mapei, per la membrana poliuretanic **Purtop Easy**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Aggiungere **Additix P** a **Purtop Easy** nelle proporzioni raccomandate (0,9 kg di **Additix P** per la confezione da 25 kg di **Purtop Easy**) e miscelare con un trapano a media velocità, avendo cura di non inglobare aria durante la miscelazione.

Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

0,9 kg di **Additix P** per la confezione da 25 kg di **Purtop Easy**.

CONFEZIONI

Additix P è disponibile in confezioni metalliche da 0,9 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Additix P, se conservato negli imballi originali in ambienti asciutti e con temperatura compresa tra +5°C e +35°C, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Additix P è infiammabile. Si raccomanda di conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e lavorare in ambienti ben aerati. Inoltre è irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.

Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Si raccomanda di lavorare in ambienti ben aerati. Se la ventilazione è insufficiente o l'esposizione prolungata utilizzare un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	giallastro
Massa volumica (g/cm ³):	1
Residuo solido (%):	25
Viscosità Brookfield (mPa·s):	30 (rotore 1, RPM 50)

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di additivo tissotropizzante (tipo **Additix P** della MAPEI S.p.A.) per membrane impermeabilizzanti poliuretatiche.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Consistenza:	liquida
Colore:	giallastro
Massa volumica (g/cm ³):	1
Residuo solido (%):	25
Viscosità Brookfield (mPa·s):	30 (rotore 1, RPM 50)

7489-2-2019-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

