

# MAPETEX FG

Armatura di rinforzo in fibra di vetro per Purtop Easy



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Armatura in fibra di vetro da utilizzare in abbinamento a **Purtop Easy** (membrana poliuretana monocomponente).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Mapetex FG** è un'armatura in fibra di vetro di grammatura pari a 100 g/m<sup>2</sup>, costituita da fibre a orientamento casuale, utilizzata come rinforzo della membrana poliuretana monocomponente **Purtop Easy**.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Preparazione del supporto in accordo alla scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante.
- Applicare la prima mano del prodotto impermeabilizzante nello spessore raccomandato e, man mano che lo si applica, adagiare **Mapetex FG** comprimendolo con spatola piana, in modo da assicurarne la perfetta bagnatura.
- Attendere la completa asciugatura della prima mano di prodotto applicato.
- Applicazione di un secondo strato uniforme del prodotto impermeabilizzante in modo da coprire completamente **Mapetex FG**.

## CONFEZIONI

Rotoli di lunghezza 50 m e di 1 m di altezza.

## IMMAGAZZINAGGIO

Conservare il luogo coperto e asciutto.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Mapetex FG** è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Tipo di fibra:	fibra di vetro
Colore:	bianco
Grammatura (g/cm <sup>3</sup> ):	100

## AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di armatura di rinforzo in fibra di vetro (tipo **Mapetex FG** della MAPEI S.p.A.) da utilizzare in abbinamento a membrane impermeabilizzanti poliuretaniche monocomponenti (tipo **Purtop Easy** della MAPEI S.p.A.).

L'armatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Tipo di fibra: fibra di vetro

Colore: bianco

Grammatura (g/cm<sup>3</sup>): 100

7503-5-2019-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

