

MAPEPROOF FIX TAPE

Nastro biadesivo per fissare la membrana impermeabilizzante Mapeproof FBT o Mapeproof FBH durante le fasi di installazione



VANTAGGI

- **Mapeproof Fix Tape** ha un ottimo potere adesivo e fissa tenacemente, anche sul verticale, **Mapeproof FBT** o **Mapeproof FBH** durante le fasi di installazione.
- **Mapeproof Fix Tape** è applicato a freddo, senza l'ausilio di calore e/o fiamme libere.
- Facile da installare: **Mapeproof Fix Tape** è estremamente flessibile e adesivo, anche a basse temperature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeproof Fix Tape è nastro biadesivo che aderisce perfettamente a **Mapeproof FBT** o **Mapeproof FBH** e a supporti di diversa natura.

Mapeproof Fix Tape è un accessorio del sistema impermeabilizzante **Mapeproof FBT** o **Mapeproof FBH**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il supporto deve presentarsi solido, asciutto e privo di acqua stagnante. Le superfici sulle quali deve essere applicato **Mapeproof Fix Tape** devono essere regolari e prive di grosse protuberanze o grossi vuoti. Supporti idonei alla posa di **Mapeproof Fix Tape** sono calcestruzzo, casseri, isolanti termici rigidi, pannelli in legno.

Srotolare **Mapeproof Fix Tape** e incollarlo al supporto avendo cura di non creare pieghe. Successivamente, rimuovere la pellicola protettiva e incollare sul nastro il telo **Mapeproof FBT** o **Mapeproof FBH**. È importante che la pellicola venga rimossa immediatamente prima di incollare **Mapeproof FBT** o **Mapeproof FBH** per evitare che l'adesivo di **Mapeproof Fix Tape**, si sporchi con polvere o altri detriti.

AVVISI IMPORTANTI

Mapeproof Fix Tape non deve essere posato in presenza di acqua o ristagni d'acqua.

Mapeproof Fix Tape non deve essere esposto ai raggi UV per più di 4 settimane dalla sua posa.

CONFEZIONI

Mapeproof Fix Tape è disponibile in rotoli da 0,20 m x 25 m.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeproof Fix Tape ha un tempo di conservazione di 24 mesi se conservato negli imballi originali e in luogo asciutto ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapeproof Fix Tape è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto/materiale:	nastro biadesivo di colore trasparente
Larghezza rotolo:	0,20 m
Spessore nominale:	0,61 mm
Peso:	≥ 0,67 kg/m ²

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
---------------------------------------	-----------------

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

7498-10-2023 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

