

MAPEPROOF AL TAPE D10 AP

Bandella biadesiva per eseguire giunzioni, sigillature e rinforzi del sistema Mapeproof AL AP

CAMPI DI APPLICAZIONE

Impermeabilizzazione dei giunti, sigillature e riparazioni nell'ambito del sistema impermeabilizzante per strutture interrate **Mapeproof AL AP**.

VANTAGGI

- **Mapeproof AL Tape D10 AP** è una bandella biadesiva che si applica velocemente a freddo e senza l'ausilio di calore/fiamme.
- **Mapeproof AL Tape D10 AP** è semplice da applicare in quanto si modella facilmente adattandosi a qualsiasi forma.
- **Mapeproof AL Tape D10 AP** può essere impiegato in qualsiasi condizione climatica.
- **Mapeproof AL Tape D10 AP** aderisce perfettamente sia al manto **Mapeproof AL AP** sia a **Mapeproof Liquid Membrane**, garantendo continuità e tenuta del sistema impermeabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeproof AL Tape D10 AP è una bandella biadesiva con anima in polietilene rivestita da entrambi i lati da pellicole protettive da rimuovere in fase di posa.

Mapeproof AL Tape D10 AP è resistente all'umidità e ai gas normalmente presenti nel sottosuolo; inoltre è durabile e resiste all'invecchiamento dei raggi UV durante lo svolgimento delle normali fasi di cantiere.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La membrana **Mapeproof AL AP**, sulla quale deve essere applicata **Mapeproof AL Tape D10 AP** deve presentarsi planare, pulita, priva di polvere e senza acqua stagnante o umidità.

Posa del prodotto

Srotolare e tagliare una porzione di bandella della lunghezza desiderata. Posizionare

Mapeproof AL Tape D10 AP in corrispondenza della giunzione o dettaglio da sigillare, avendo cura di farla aderire perfettamente a **Mapeproof AL AP** aiutandosi con un rullo di gomma.

Una volta ultimata la posa, rimuovere la pellicola protettiva superiore, posizionare le armature ed eseguire il getto di calcestruzzo.

AVVISI IMPORTANTI

- **Mapeproof AL Tape D10 AP** non deve essere posato in presenza di acqua, ristagni di acqua o ghiaccio.

- **Mapeproof AL Tape D10 AP** deve essere ricoperto da calcestruzzo entro 50 giorni (40 in climi caldi) dalla sua posa.
- **Mapeproof AL Tape D10 AP** non deve essere esposto permanentemente ai raggi UV.

CONFEZIONI

Mapeproof AL Tape D10 AP è disponibile in rotoli da 0,1 m x 20 m, confezionati in scatole da 4 rotoli.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeproof AL Tape D10 AP, se conservato negli imballi originali e in luogo asciutto a temperature comprese tra +10°C e +30°C, ha un tempo di conservazione di 15 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapeproof AL Tape D10 AP è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto:	bandella biadesiva con anima in polietilene
Larghezza rotolo:	0,1 m
Spessore nominale:	ca. 0,9 mm
Peso:	≥ 0,9 kg/m ²

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a +40°C
---------------------------------------	----------------

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di bandella biadesiva con anima in polietilene (tipo **Mapeproof AL Tape D10 AP** della MAPEI S.p.A.) per eseguire giunzioni, sigillature e rinforzi di sistema impermeabili in totale adesione per strutture interrate (tipo **Mapeproof AL AP** della MAPEI S.p.A.).

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa aerica (kg/m²): ≥ 0,9
Spessore nominale (mm): 0,9

7538-7-2023 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

