

MAPECOLOR CPU+

Pigmento in pasta per la colorazione dei prodotti della gamma Mapefloor CPU+

DESCRIZIONE

Mapecolor CPU+ è un prodotto in pasta a base di pigmenti selezionati per la colorazione dei prodotti a base di poliuretano-cemento della gamma **Mapefloor CPU+**.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Mapecolor CPU+ deve essere aggiunto durante la fase di miscelazione dei componenti A, B e C del prodotto della gamma **Mapefloor CPU+** che si deve pigmentare.

Aggiungere **Mapecolor CPU+** subito dopo aver versato nel contenitore pulito e capiente il componente A del prodotto da pigmentare. Rimescolare alcuni secondi fino a ottenere una miscela omogenea. Aggiungere poi il componente B e rimescolare fino a completa omogeneizzazione.

Aggiungere quindi, lentamente, tutto il contenuto del componente C e mescolare con miscelatore elettrico a basso numero di giri per almeno tre minuti e comunque fino a ottenere un impasto omogeneo. Evitare miscelazioni parziali.

Non applicare i prodotti della gamma **Mapefloor CPU+** indicati in tabella senza l'aggiunta di **Mapecolor CPU+**. Per maggiori dettagli tecnici e applicativi consultare le relative Schede Tecniche di prodotto.

CONSUMO

Prodotto	Comp. A	Comp. B	Comp. C	Mapecolor CPU+
Mapefloor CPU+/MF	2 confezioni	2 confezioni	1 sacco	2 confezioni
Mapefloor CPU+/NZ	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione
Mapefloor CPU+/RT	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione
Mapefloor CPU+/HD	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione
Mapefloor CPU+/UD	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione
Mapefloor CPU+/SR	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione
Mapefloor CPU+/TC	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione
Mapefloor CPU+/COVE	1 confezione	1 confezione	1 sacco	1 confezione

COLORE

Rosso, verde, ocra, grigio, beige, blu e arancio

CONFEZIONI

Confezione da kg 0,23.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi in imballi originali chiusi, in ambienti asciutti e a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto:	pasta
Colore:	rosso, verde, ocra, grigio, beige, blu, arancio
Massa volumica:	ca. 1,30÷1,60 g/cm ³

Rapporto di miscelazione con la gamma prodotti Mapefloor CPU+:	A	B	C	Mapecolor CPU+
Mapefloor CPU+/MF	2x2,0	2x2,16	20	2x0,23
Mapefloor CPU+/RT	2,0	2,16	18,5	0,23
Mapefloor CPU+/HD	2,0	2,16	20,5	0,23
Mapefloor CPU+/NZ	2,0	2,16	17	0,23
Mapefloor CPU+/UD	2,0	2,16	19	0,23
Mapefloor CPU+/SR	2,0	2,16	19	0,23
Mapefloor CPU+/COVE	2,0	2,16	25	0,23
Mapefloor CPU+/TC	2,0	2,16	2,5	0,23

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore

al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di paste coloranti a base di pigmenti altamente selezionati (tipo **Mapecolor CPU+** della MAPEI S.p.A.) per la colorazione di formulati a base poliuretano-cemento (tipo gamma **Mapefloor CPU+** della MAPEI S.p.A.). Il colorante dovrà essere aggiunto nei formulati poliuretano-cementizi durante la fase di preparazione e miscelato, sotto lenta agitazione, fino ad ottenere un composto omogeneo e uniforme.

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

Aspetto:	pasta
Colore:	rosso, verde, ocra, grigio, beige, blu, arancio
Massa volumica:	ca. 1,30÷1,60 g/cm ³

8994-1-2023 it-it (IT)

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

