

PLANIPREP REMOVE 4 LVT

Lisciatura pronta all'uso per regolarizzare sottofondi esistenti con fughe prima della posa di LVT autoposanti, facilmente rimuovibile senza lasciare residui



CAMPI DI APPLICAZIONE

Permette di livellare e rasare “a zero”, all'interno, sottofondi preesistenti in ceramica o materiale lapideo, eliminandone le fughe e creando una superficie liscia e fine idonea a ricevere, dopo circa 12-24 ore, pavimentazioni LVT autoposanti in piastre e doghe, nello specifico:

- LVT autoposanti da fissare con adesivi ad appiccicosità permanente tipo **Ultrabond Eco Tack 4 LVT**;
- LVT autoposanti con click;
- LVT autoposanti con retro adesivizzato o “tack-dry”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Planiprep Remove 4 LVT è un rasante in dispersione acquosa a base di resine acriliche, cariche minerali e speciali additivi. È una pasta pronta all'uso, di facile applicazione grazie alla particolare consistenza. A indurimento avvenuto, che avviene, senza subire ritiri, mediante evaporazione dell'acqua in esso contenuta, **Planiprep Remove 4 LVT** acquisisce buone capacità adesive alla superficie delle piastrelle e delle fughe esistenti.

Planiprep Remove 4 LVT può essere usato per lisciature “a zero” senza utilizzo di alcun promotore di adesione.

La superficie finale delle superfici rasate con **Planiprep Remove 4 LVT** è molto liscia e fine, particolarmente idonea quindi a ricevere pavimentazioni in LVT autoposanti.

Planiprep Remove 4 LVT può essere facilmente rimosso con acqua o azione meccanica senza lasciare residui, riportando allo stato originale la sottostante pavimentazione in ceramica o materiale lapideo.

Planiprep Remove 4 LVT è innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utente finale e certificato dal GEV come prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1 Plus).

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare all'esterno.
- Usare solo a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non utilizzare su pavimentazioni posate su sottofondi soggetti a continua risalita di umidità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le pavimentazioni e le fughe esistenti devono essere solide, asciutte, prive di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. La pulizia e la sgrassatura deve essere effettuata con opportuni detergenti.

Applicazione dell'impasto

Planiprep Remove 4 LVT e' pronto all'uso e non necessita di alcuna preparazione.

Applicare **Planiprep Remove 4 LVT** con spatola metallica; l'applicazione deve essere effettuata su tutta la superficie del pavimento muovendo la spatola in direzione diagonale alle fughe, in modo tale da lasciare un velo di prodotto sulla superficie delle piastrelle, riempiendo nel contempo le fughe senza lasciare vuoti o dislivelli al fine di creare una superficie omogenea, liscia e planare.

Le superfici livellate con **Planiprep Remove 4 LVT** sono idonee a ricevere la posa di LVT autoposanti dopo circa 12-24 ore dalla stesura.



Applicazione di Planiprep Remove 4 LVT con spatola metallica



Posa di LVT autoposante con click sulla superficie preparata con Planiprep Remove 4 LVT



Lavaggio con acqua tiepida per la successiva rimozione di Planiprep Remove 4 LVT



Rimozione di Planiprep Remove 4 LVT con spugna



Rimozione di Planiprep Remove 4 LVT con idoneo attrezzo

PULIZIA

Planiprep Remove 4 LVT può essere pulito dalle mani e dagli attrezzi con acqua.

Per riportare le pavimentazioni ceramiche o in materiale lapideo lisciate con **Planiprep Remove 4 LVT** allo stato originale, dopo avere rimosso la pavimentazione in LVT autoposante, procedere al semplice lavaggio con acqua tiepida, aiutandosi con una spugna o con idoneo attrezzo o macchina per la pulizia che non abradino o graffino la pavimentazione.

CONSUMO

Il consumo di **Planiprep Remove 4 LVT** è di circa 0,08-0,1 kg/m².

CONFEZIONI

Planiprep Remove 4 LVT è disponibile in fustini da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Planiprep Remove 4 LVT conservato in ambiente asciutto è stabile per almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Planiprep Remove 4 LVT non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	pasta a consistenza fluida
Colore:	bianco
Massa volumica apparente (g/cm ³):	1,40
EMICODE:	EC1 Plus - a bassissima emissione

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Pedonabilità:	ca. 12 ore
Tempo di attesa prima della posa di LVT autoposanti:	dopo 12-24 ore

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

4054-6-2017-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

