



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE:

PHENOMENON MOSAICS

FORMATO NOMINALE:

honey A, honey B, air - foglio 30x30

rock - foglio 29x29

wind - foglio 25x25

rain A-B-C - foglio 25x30

DESTINAZIONE D'USO:

pavimento (rock, honey A)

rivestimento (rock, honey A, wind, air, honey B, rain A-B-C)

interno

esterno

CONSIGLI DI POSA:

posare su pareti perfettamente planari e asciutte

COLLANTE CONSIGLIATO:

colla per gres NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei fogli.

FUGA CONSIGLIATA:

sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio

FUGANTI CONSIGLIATI:

STUCCO CEMENTIZIO: (tutti i mosaici). Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

STUCCO EPOSSIDICO: (solo rock, honey A). Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.



CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde.

SILICONE: Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.

RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.



CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE:

PHENOMENON MOSAICS

TAMAÑO NOMINAL:

honey A, honey B, air - hoja 30x30

rock - hoja 29x29

wind - hoja 25x25

rain A-B-C - hoja 25x30

USO:

Pavimento (rock, honey A)

Revestimiento (rock, honey A, wind, air, honey B, rain A-B-C)

Interior

Exterior

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN:

Colocar sobre paredes perfectamente planas y secas.

ADHESIVO RECOMENDADO:

Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA para facilitar la aplicación de las piezas/hojas.

JUNTA RECOMENDADA:

Aplicar las hojas respetando la junta ya presente dentro de la hoja.

JUNTAS RECOMENDADAS

LECHADA DE CEMENTO:

(Todos los mosaicos)

Rellenar a cada vez 0,5 m² y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.

LECHADA EPOXI:

(Solo rock, honey A)



Rellenar a cada vez 0,5 m² y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

LECHADA DE CEMENTO:

Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares).

Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

LECHADA EPOXI:

Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde.

SILICONAS:

Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares).

Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente.

PINTURA:

Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.

HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE :

PHENOMENON MOSAICS

FORMAT NOMINAL:

honey A, honey B, air - feuille 30x30

rock - feuille 29x29

wind - feuille 25x25

rain A-B-C – feuille 25x30

DESTINATION D'UTILISATION:

Sol (rock, honey a)

Revêtement (rock, honey a, wind, air, honey b, rain a b c)

Intérieur & Extérieur

CONSEILS POUR LA POSE :

Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, planes et secs

COLLE RECOMMANDEE :

Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.

TYPE ET DIMENSION DE JOINT RECOMMANDEE' :

Placez les feuilles en respectant le même joint existant à l'intérieur de la feuille.

JOINT RECOMMANDE :

Joint ciment OU résine époxy.

JOINT CIMENT : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire.

Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

JOINT EPOXY : jointer 0,5 m2 à la fois et bien nettoyer avec de l'eau claire.

Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.



CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :

JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires).
Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA) FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert.

SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.
En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.

ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.



INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIES:

PHENOMENON MOSAICS

NOMINAL SIZE:

honey A, honey B, air - 30x30 sheet

rock - 29x29 sheet

wind - 25x25 sheet

rain A-B-C - 25x30 sheet

USE:

floors (rock, honey A)

Walls (rock, honey A, wind, air, honey B, rain A-B-C)

indoors

outdoors

INSTALLATION:

Lay on perfectly flat, dry walls

RECOMMENDED ADHESIVE:

NON-RAPID-DRYING adhesive for porcelain stoneware to make it easier to fix the sheets.

RECOMMENDED JOINT:

Place the sheets with the same joint as within the sheet

RECOMMENDED FILLERS:

CEMENT-BASED GROUT: (all mosaics). Grout 0.5 m² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.

EPOXY GROUT: (rock, honey A only). Grout 0.5 m² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.



CLEANING AT THE END OF THE WORK:

CEMENT-BASED GROUT: Buffered acid (e.g. DETERDEK PRO by FILA or similar). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 2-3 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

EPOXY GROUT: Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a green scotch brite pad.

SILICONE: Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch brite.

PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.

RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly.



VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE:

PHENOMENON MOSAICS

NENNFORMAT:

BLATT 30X30

honey A, honey B, air - blatt 30x30

rock - blatt 29x29

wind - blatt 25x25

rain A-B-C - blatt 25x30

VERWENDUNGSZWECK

Bodenbelag (Rock, Honey A)

Wandverkleidung (Rock, Honey A, Wind, Air, Honey B, Rain A-B-C)

Innenbereiche

Außenbereiche

VERLEGEHINWEISE:

An vollkommen ebenflächigen und trockenen Wänden verlegen

EMPFOHLENER KLEBER:

Als Kleber für Feinsteinzeug keinen Schnellkleber verwenden, um die Anordnung der Blätter zu erleichtern.

EMPFOHLENE FUGE:

Die Blätter anordnen so, damit die in dem Blatt integrierten Fugen berücksichtigt werden.

EMPFOHLENE FUGENMITTEL:

MÖRTEL: (alle Mosaiksteinchen). Jeweils 0,5 m² verfugen und dann mit sauberem Wasser gut reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet sind.

Epoxyfugenmasse: (nur Rock, Honey A). Jeweils 0,5 m² verfugen und dann mit sauberem Wasser gut reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet sind.



HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

MÖRTEL: Gepufferte Säure (z.B. DETERDEK PRO von FILA oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 2-3 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

Epoxid Fugelmittel: Reinigungsmittel auf alkalischer Basis (z. B. FILA CR10 von FILA). FILA CR10: rein verwenden, wirken lassen für ca. 30 Minuten und mit dem grünen Scotch Brite tief reinigen.

SILIKON: Lösungsmittel für Silikon (z.B. FILA ZERO SIL). Zu gießen direkt auf die Flecke, 20 Minuten Wartezeit und immer durch die Verwendung von Scotch Brite tief Druck machen um die Flecke zu entsorgen.

FARBE: Normalerweise wird sie mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.

ROST: Entferner gegen Rost (z.B. FILA NO RUST). Direkt auf die Flecke verwenden, etwa 15 Minuten wirken lassen, den Rückstand entfernen und tief spülen.



CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE:

PHENOMENON GLOSSY MOSAICS

FORMATO NOMINALE:

honeycomb B, - foglio 30x30

rock - foglio 29x29

rain A - foglio 25x30

DESTINAZIONE D'USO:

rivestimento, interno

CONSIGLI DI POSA:

posare su pareti perfettamente planari e asciutte

COLLANTE CONSIGLIATO:

colla per gres NON RAPIDA per facilitare la sistemazione dei fogli.

FUGA CONSIGLIATA:

sistemare i fogli rispettando la stessa fuga esistente all'interno del foglio

FUGANTI CONSIGLIATI:

STUCCO CEMENTIZIO A GRANA FINE: (tutti i mosaici). Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene esclusivamente con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

STUCCO EPOSSIDICO: (solo per PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO e PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO). Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

Non usare stucco epossidico per le finiture ORO e ARGENTO e per la versione RAIN A e HONEYCOMB B nelle finiture GLOSSY BIANCO e NERO.



CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

STUCCO CEMENTIZIO

Stuccare 0,5 mq per volta e lavare bene esclusivamente con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchi completamente.

STUCCO EPOSSIDICO: (solo per PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO e PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO) Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde.

Non usare stucco epossidico per le finiture ORO e ARGENTO e per la versione RAIN A e HONEYCOMB B nelle finiture GLOSSY BIANCO e NERO.

PITTURA:

Pulire esclusivamente con acqua

CONSIGLI DI PULIZIA ORDINARIA:

Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile spugne abrasive (come pagliette e spugne di ferro o acciaio).



CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE:

PHENOMENON GLOSSY MOSAICS

TAMAÑO NOMINAL:

honeycomb B, - hoja 30x30

rock - hoja 29x29

rain A - hoja 25x30

USO:

revestimiento, Interior

CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN:

colocar sobre paredes perfectamente planas y secas.

ADHESIVO RECOMENDADO:

adhesivo para gres NO RÁPIDO para facilitar la aplicación de las hojas.

JUNTA RECOMENDADA:

aplicar las hojas respetando la junta ya presente dentro de la hoja.

PRODUCTOS DE REJUNTADO RECOMENDADOS

LECHADA DE CEMENTO DE GRANO FINO: (todos los mosaicos). Rellenar 0,5 m² por vez y lavar bien solo con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.

LECHADA EPOXI: (solo para PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO y PHENOMENON ROCK GLOSSY NEGRO). Rellenar 0,5 m² por vez y lavar bien con agua limpia. Quitar bien los restos de lechada antes de que se seque por completo.

No utilizar lechada epoxi para los acabados ORO y ARGENTO ni para la versión RAIN A y HONEYCOMB B en los acabados GLOSSY BIANCO y NERO.



CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

LECHADA DE CEMENTO: rellenar 0,5 m² por vez y lavar bien solo con agua limpia. Quitar bien los restos de lechada antes de que se seque por completo.

LECHADA EPOXI: (solo para PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO y PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO) Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch Brite verde.

No utilizar lechada epoxi para los acabados ORO y ARGENTO ni para la versión RAIN A y HONEYCOMB B en los acabados GLOSSY BIANCO y NERO.

PINTURA: Limpiar solo con agua

CONSEJOS DE LIMPIEZA ORDINARIA:

Se recomienda utilizar un limpiador neutro diluido en agua. No usar productos ácidos o alcalinos, ceras y/o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda utilizar lo menos posible esponjas abrasivas (como estropajos y esponjas metálicas o de acero).



CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SÉRIE :

PHENOMENON GLOSSY MOSAICS

FORMAT NOMINAL :

honeycomb B, - feuille 30x30

rock - feuille 29x29

rain A- feuille 25x30

DESTINATION D'UTILISATION :

Revêtement, Intérieur

CONSEILS POUR LA POSE :

Poser sur les murs parfaitement propres, sans fissures, plans et secs

COLLE RECOMMANDÉE :

Colle pour grès cérame NON RAPIDE pour faciliter la disposition des pièces.

TYPE ET DIMENSION DE JOINT RECOMMANDÉS :

Placez les feuilles en respectant le même joint existant à l'intérieur de la feuille.

JOINTS RECOMMANDÉS :

JOINT CIMENT À GRAIN FIN : (toutes les mosaïques). Jointoyer 0,5 m² à la fois et bien nettoyer exclusivement à l'eau claire. Eliminer soigneusement les résidus de mastic avant qu'ils soient totalement secs.

JOINT EPOXY : (seulement pour PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO et PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO). Jointoyer 0,5 m² à la fois et bien nettoyer à l'eau claire. Eliminer soigneusement les résidus de mastic avant qu'ils soient totalement secs.

Ne pas utiliser de joint époxy pour les finitions ORO et ARGENTO et pour la version RAIN A et HONEYCOMB B dans les finitions GLOSSY BIANCO et NERO.



CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER :

JOINT DE CIMENT : Jointoyer 0,5 m² à la fois et bien laver à l'eau propre. Eliminer soigneusement les résidus de mastic avant qu'ils soient totalement secs.

RESINE EPOXY : (seulement pour PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO et PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO). Détergent alcalin (ex. FILA CR10 ou similaire). FILA CR10 : Appliquer pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert.

Ne pas utiliser de mastic époxy pour les finitions ORO et ARGENTO, ni pour la version RAIN A et HONEYCOMB B dans les finitions GLOSSY BIANCO et NERO.

PEINTURE : Nettoyer exclusivement à l'eau

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE COURANT :

Il est conseillé d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Éviter l'utilisation de produits acides ou alcalins, de cires et/ou d'agents d'imprégnation. Lors du nettoyage courant, il est recommandé d'utiliser le moins possible d'éponges abrasives (comme des pailles de fer et des éponges en fer ou en acier).



INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIES:

PHENOMENON GLOSSY MOSAICS

NOMINAL SIZE:

honeycomb B, - 30x30 sheet

rock - 29x29 sheet

rain A - 25x30 sheet

USE:

Walls, indoors

INSTALLATION:

Lay on perfectly flat, dry walls

RECOMMENDED ADHESIVE:

NON-RAPID-DRYING adhesive for porcelain stoneware to make it easier to fix the sheets.

RECOMMENDED JOINT:

Place the sheets with the same joint as within the sheet

RECOMMENDED FILLERS:

FINE-GRAIN CEMENT-BASED GROUT: (all mosaics). Grout 0.5 m² at a time and wash thoroughly with clean water only. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.

EPOXY GROUT: (PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO and PHENOMENON ROCK GLOSSY NEO only). Grout 0.5 m² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.

Do not use epoxy grout for ORO and ARGENTO finishes and for version RAIN A and HONEYCOMB B in GLOSSY BIANCO and NERO finishes.



CLEANING AT THE END OF THE WORK:

CEMENT-BASED GROUT: Grout 0.5 m² at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.

EPOXY GROUT: (PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO and PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO only) Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a green scotch Brite pad.

Do not use epoxy grout for ORO and ARGENTO finishes and for version RAIN A and HONEYCOMB B in GLOSSY BIANCO and NERO finishes.

Clean with water only.

ADVICE FOR ROUTINE CLEANING:

We advise using neutral detergent diluted in water. Do not use acid or alkaline products, waxes and/or stains. Where possible, for routine cleaning avoid the use of abrasive sponges (scouring pads, metal sponges).



VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

Link <https://vimeo.com/showcase/8786373>

Password: mutina

SERIE:

PHENOMENON GLOSSY MOSAICS

NENNFORMAT:

honeycomb B – Blatt 30x30

rock – Blatt 29x29

rain A – Blatt 25x30

VERWENDUNGSZWECK

Wandverkleidung, Innenbereiche

VERLEGEHINWEISE:

An vollkommen ebenflächigen und trockenen Wänden verlegen

EMPFOHLENER KLEBER:

Als Kleber für Feinsteinzeug keinen Schnellkleber verwenden, um die Anordnung der Blätter zu erleichtern.

EMPFOHLENE FUGE:

Die Blätter so anordnen, dass die in dem Blatt integrierten Fugen berücksichtigt werden.

EMPFOHLENE FUGENMITTEL:

FEINKÖRNIGER MÖRTEL: (alle Mosaiksteinchen). Jeweils 0,5 m² verfugen und dann ausschließlich mit sauberem Wasser gut reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig getrocknet sind.

EPOXYFUGENMASSE: (nur für PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO und PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO). Jeweils 0,5 m² verfugen und dann mit sauberem Wasser gründlich reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig getrocknet ist.

Keine Epoxyfugenmasse für die Oberflächenausführungen ORO und ARGENTO und für die Version RAIN A und HONEYCOMB B in den Oberflächenausführungen GLOSSY NERO und BIANCO verwenden.



HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

MÖRTEL: Jeweils 0,5 m² verfugen und dann ausschließlich mit sauberem Wasser gründlich reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig getrocknet sind.

EPOXYFUGENMASSE: (nur für PHENOMENON ROCK GLOSSY BIANCO und PHENOMENON ROCK GLOSSY NERO) Reinigungsmittel auf alkalischer Basis (z. B. FILA CR10 von FILA). FILA CR10: rein verwenden, ca. 30 Minuten wirken lassen und mit dem grünen Scotch Brite tief reinigen. Keine Epoxyfugenmasse für die Oberflächenausführungen ORO und ARGENTO und für die Version RAIN A und HONEYCOMB B in den Oberflächenausführungen GLOSSY BIANCO und NERO verwenden.

FARBE: Ausschließlich mit Wasser reinigen.

TIPPS FÜR DIE REGELMÄSSIGE REINIGUNG:

Wir empfehlen die Verwendung eines in Wasser verdünnten Neutralreinigers. Die Verwendung von sauren oder alkalischen Produkten, Wachsen und/oder Imprägniermittel vermeiden. Während der regelmäßigen Reinigung möglichst wenig abrasive Schwämme (wie Stahlwolle und Schwämme aus Eisen oder Stahl) verwenden.